

## Scheda Tecnica

Cod. Art.: VMEM000X | Rev.: 2012-03-08

# VELUREX Metal Matt

**Cera metallizzata opaca per la manutenzione straordinaria di pavimenti verniciati**



### ⌘ Descrizione

VELUREX Metal Matt è una cera premetallizzata per la manutenzione di pavimenti verniciati particolarmente rovinati o soggetti ad elevato calpestio. Il film di VELUREX Metal Matt è caratterizzato dalle seguenti proprietà: opaco/semilucido, durezza, tenacità, trasparenza e da proprietà antiscivolo.

### ⌘ Caratteristiche

Temperatura di applicazione	+10°C ÷ +25°C
Applicazione	straccio
Eventuale diluizione	acqua
Resa	1 L / 40-70 m <sup>2</sup>
Stabilità al magazzinaggio	1 anno <sup>(1)</sup>
Confezioni	1 L
Pulizia attrezzi	acqua


1 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10° e i +25°C

### ⌘ Modalità d'uso

Asportare eventuali vecchi strati di cera con prodotto decerante. Risciacquare bene e a fondo con acqua pulita e lasciare asciugare. Versare VELUREX Metal Matt su un panno di cotone e applicare in modo uniforme. Il pavimento è pedonabile dopo circa 45 minuti. Nei casi di pavimenti particolarmente usurati, applicare una seconda mano di cera.

*Avvertenze: Tenere lontano dai bambini. Non ingerire. Non inalare. Evitare il contatto con gli occhi.*

### ⌘ Caratteristiche di pericolo

	Nessuna.
---	----------

### ⌘ Web link

Accertati di possedere la versione più recente di questa scheda tecnica, scaricabile dal seguente link:



[http://www.chimiver.com/tds/IT\\_VELUREX\\_Metal\\_Matt.pdf](http://www.chimiver.com/tds/IT_VELUREX_Metal_Matt.pdf)

Le presenti informazioni sono redatte in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative e sono indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Azienda. Ogni caso specifico dovrà essere sottoposto ad una prova pratica da parte dell'utilizzatore che si assume la responsabilità dell'esito finale del lavoro.