

Scheda Tecnica

Cod. Art.: VPOL000X | Rev.: 2012-04-03

VELUREX Polish WT

Cera rattivante in acqua



⌘ Descrizione

VELUREX Polish WT è un'emulsione acquosa di cere industriali ad elevato punto di fusione per la manutenzione di pavimenti in legno verniciati, pavimenti in gomma, vinilici, linoleum e marmo (non è idonea per legno non verniciato e per materiali edili assorbenti). Questo preparato conferisce al pavimento un'elevata protezione antiscivolo e buone caratteristiche di antistaticità. Nutre, rigenera e profuma piacevolmente l'ambiente.

⌘ Caratteristiche

Temperatura di applicazione	+10°C ÷ +25°C
Applicazione	straccio
Diluizione	acqua
Resa	1 L / 70 m ²
Stabilità al magazzinaggio	1 anno ⁽¹⁾
Confezioni	1 L
Pulizia attrezzi	acqua


1 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10° e i +25°C

⌘ Modalità d'uso

Versare 3 tappi misurino in ogni litro d'acqua. Applicare con panno morbido in modo uniforme e attendere che sia asciutto (20-30 min.) Lucidare con panno morbido o attrezzature apposite.

Avvertenze: Tenere lontano dai bambini. Non ingerire. Non inalare. Evitare il contatto con gli occhi.

⌘ Caratteristiche di pericolo

	Nessuna.
---	----------

⌘ Web link

Accertati di possedere la versione più recente di questa scheda tecnica, scaricabile dal seguente link:



http://www.chimiver.com/tds/IT_VELUREX_Polish_WT.pdf

Le presenti informazioni sono redatte in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative e sono indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Azienda. Ogni caso specifico dovrà essere sottoposto ad una prova pratica da parte dell'utilizzatore che si assume la responsabilità dell'esito finale del lavoro.