

# ADESIVER STE

Adesivo vinilico monocomponente in alcool



## Descrizione

ADESIVER STE è un adesivo vinilico monocomponente in soluzione alcolica formulato con miscele di polimeri sintetici, particolarmente indicato per l'incollaggio di parquet tradizionale e prefinito supportato in diversi spessori. E' idoneo per incollaggi su agglomerati di cemento, pavimenti in gesso, asfalto colato, e legno. Non è idoneo per l'incollaggio di parquet prefinito verniciato sul retro.

## Caratteristiche

Rapporto di catalisi	monocomponente
Temperatura di applicazione	+10°C ÷ +25°C
Applicazione	spatola dentata n. 7
Pot-Life	n.a.
Tempo aperto massimo	3-5' (1)
Indurimento	48-72 h (1)
Resa	900-1200 g/m <sup>2</sup> in funzione del sottofondo
Colore	beige
Stabilità al magazzinaggio	1 anno (2)
Confezioni	7 kg - 15 kg
Pulizia attrezzi	DILUENTE DS (ad adesivo fresco)
1	a 20°C e 65% di U.R.
2	in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10° e i +25°C

## Condizioni di posa

### ♦ Sottofondo

asciutto, sano, non spolverante e non eccessivamente ruvido.

### ♦ Umidità del sottofondo

2,0% max per sottofondi cementizi

1,7% max per sottofondi cementizi con riscaldamento radiante

0,5% max per sottofondi in anidrite

### ♦ Umidità del legno

9%±2

## Modalità d'uso

Stendere l'adesivo in modo omogeneo e limitato a piccole metrature, per evitare una filmazione superficiale (in condizioni normali avviene in circa 3-5') che compromette il potere adesivo di ADESIVER STE. Una volta spatolato l'adesivo con apposita spatola dentata avendo molta cura di incorporare l'eventuale polvere presente sul sottofondo, posizionare, regolare e fissare il parquet "battendolo" in modo da ottenere un ancoraggio uniforme. La perfetta adesione al sottofondo è garantita se almeno il 65% di ogni elemento ligneo è a contatto diretto con l'adesivo. Le doghe di parquet preverniciato che si sporcassero durante la posa, vanno immediatamente pulite con Diluente PULIPAR. E' consigliabile, durante l'utilizzo di ADESIVER STE, per la presenza di vapori infiammabili, evitare di fumare e di creare scintille. E' altresì consigliato utilizzare tutti i sistemi di prevenzione personale.

## Avvertenze

Non adatto per l'incollaggio di parquet prefinito verniciato sul retro.

## Elementi dell'etichetta

- Liquido e vapori facilmente infiammabili. Sospettato di nuocere al feto. Provoca grave irritazione oculare. Può provocare sonnolenza o vertigini.
  - L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
  - Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso. Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze. Tenere lontano da fonti di calore, scintille, fiamme libere, superfici riscaldate. Non fumare. Tenere il recipiente ben chiuso. Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. Indossare guanti, indumenti protettivi; proteggere gli occhi, il viso. IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. Smaltire il prodotto/recipiente in punti di raccolta idonei.
- Contiene: TOLUENE; ACETONE; ETHYL ACETATE; PROPAN-2-OL;



## Web link

Accertati di possedere la versione più recente di questa scheda tecnica, scaricabile dal seguente link:



[http://www.chimiver.com/tds/IT\\_ADESIVER\\_STE.pdf](http://www.chimiver.com/tds/IT_ADESIVER_STE.pdf)