

DILUENTE DS

Diluyente per la pulizia di attrezzi e per la diluizione di pryer e collanti epossipoliuretani



Descrizione

DILUENTE DS è un diluente alcolico ad elevata purezza.

Caratteristiche

Aspetto	liquido rosa
Peso specifico	0,789 kg/lt
Confezioni	1L -5L -10L
Stabilità al magazzinaggio	1 anno ⁽¹⁾

1 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10° e i +25°C

Modalità d'uso

Diluente indicato per la diluizione di primer e collanti epossipoliuretani. Per l'utilizzo specifico in ciascun prodotto consultare le relative schede tecniche.

Idoneo anche per la pulizia di attrezzi utilizzati nella posa di parquet.

Elementi dell'etichetta



· Liquido e vapori facilmente infiammabili. Provoca grave irritazione oculare.
· L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
· In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tenere lontano da fonti di calore, scintille, fiamme libere, superfici riscaldate. Non fumare. Tenere il recipiente ben chiuso. Indossare guanti, indumenti protettivi; proteggere gli occhi, il viso. Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. Smaltire il prodotto/recipiente in punti di raccolta idonei.



Web link

Accertati di possedere la versione più recente di questa scheda tecnica, scaricabile dal seguente link:



http://www.chimiver.com/tds/IT_DILUENTE_DS.pdf

Le presenti informazioni sono redatte in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative e sono indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Azienda. Ogni caso specifico dovrà essere sottoposto ad una prova pratica da parte dell'utilizzatore che si assume la responsabilità dell'esito finale del lavoro.